



- Säkerhet i världsklass

Minibrandvarnare S/PS-1200 serien

- Joniserande brandvarnare reagerar snabbare vid explosionsartade bränder.
- Optiska brandvarnare reagerar något snabbare vid pyrande bränder.
- Sammankopplingsbar - upp till 12 enheter (gäller modell 1211, 1231).
- Pausfunktion - vid risk för oönskade larm kan brandvarnarens känslighet minska under 10 min genom ett tryck på Test/Pausknappen (gäller modell 1221, 1231)
- Reagerar snabbt med kraftig signal (85 dB på 3 meter).
- 9V standardbatteri medföljer.
- Automatisk indikering för batteribyte.
- Dubbel funktionskontroll, både blinklampa (LED) och testknapp.
- Unik säkerhetsfunktion - kräver batteri för montering.
- Gökänd enligt Europastandarden EN 14604: 2005, CE 0086-CPD-537081
- 5 års garanti (exkl. batteri).



0086-CPR-537081

EN 14604: 2005
KM 500468

Modell Beskrivning

S-1201	Joniserande brandvarnare
S-1211	Joniserande brandvarnare, sammankopplingsbar
S-1221	Joniserande brandvarnare, med pausfunktion
S-1231	Joniserande brandvarnare, sammankopplingsbar & pausfunktion
PS-1201	Optisk brandvarnare
PS-1211	Optisk brandvarnare, sammankopplingsbar
PS-1221	Optisk brandvarnare, med pausfunktion
PS-1231	Optisk brandvarnare, sammankopplingsbar & pausfunktion

Godkända batterier finns av följande typer: vanliga brunstensbatterier med en förväntad livslängd av 1 - 1,5 år, alkaliska batterier med en förväntad livslängd av 4 - 5 år, samt även Lithiumbatterier med en förväntad livslängd av 7-10 år.

Pausfunktion och sammankoppling

För mindre lägenheter, eller för placering i närheten av kök eller duschrum, där oönskade larm ibland kan uppkomma, har vi möjlighet att leverera vissa av våra produkter med s.k pausfunktion, dvs. vid utlöst eller vid risk för oönskat larm trycker man på testknappen så reduceras känsligheten under en förutbestämd tid, 10 -15 minuter, (och därefter återgår brandvarnaren automatiskt till normal känslighet). Detta är en viktig säkerhetsfunktion eftersom brandvarnaren då ej riskerar att avlägsnas från taket vid ev oönskade larm. För större bostäder kan vi erbjuda brandvarnare som kan sammankopplas, dvs. om en larmar, så larmar även övriga sammankopplade brandvarnare.

Vi vidareutvecklar och förbättrar ständigt våra produkter, varför vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. Samtliga uppgifter i detta broschyrblad är baserade på nu gällande regler och rekommendationer. Vi reserverar oss för eventuella fel och framtida ändringar.

Deltronic Security AB

Lantvärnsgatan 4
414 51 Göteborg
Tel: 031 - 14 08 00
Fax: 031 - 12 88 21
e-mail: office@deltronic.se
www.brandvarnare.se

DELTRONIC
Mer än bara vanliga brandvarnare...